

## M מפוח קו אינליין, מאיץ אוויר מתכתי קומפקטי, סדרת DB



- מפוח אינליין מתכתי קטן ממדים ויעיל.
- ב 5 מידות קוטר, לשרשורי 4" עד 12".
- ספיקה גבוהה בצריכת אנרגיה נמוכה.
- להסעת אוויר אופקית עד 70°C.
- כנף מתכת מחתיכה אחת למניעת רעידות בשל השפעות חום ליציבות לאורך זמן.
- מנוע עם מסבים כפולים, מלופף נחושת.
- גוף צבוע בטכנולוגיה אנטי קורזיבית.
- חד פאזי 220-240V~, 50Hz
- טבעת היקפית מובלטת בקצה הצינור למניעת החלקה של צינור שרשורי.

לכל המפוחים נדרש קיבוע

Pa	μF	A גובה	Amp.	R.P.M.	db(A)	W	m <sup>3</sup> /h	CFM	לשרשורי ב Ø	מק"ט
26	/	97	0.08	2200	40	20	180	106	100 מ"מ (4")	DB4220
48	/	147	0.17	1800	58	40	450	265	150 מ"מ (6")	DB6220
55	1.5	195	0.34	1800	62	80	700	412	200 מ"מ (8")	DB8220
67	1.5	244	0.42	1800	65	100	1100	647	250 מ"מ (10")	DB10220
84	2	298	1.17	1800	68	280	1600	942	315 מ"מ (12")	DB12220

המידות ב mm		A	B	m <sup>3</sup> /h	CFM	לשרשורי ב Ø	מק"ט
		97	75	180	106	100 מ"מ (4")	DB4220
		147	135	450	265	150 מ"מ (6")	DB6220
		195	150	700	412	200 מ"מ (8")	DB8220
		244	150	1100	647	250 מ"מ (10")	DB10220
		298	170	1600	942	315 מ"מ (12")	DB12220

סמפ' עבודה מרבית 70°C. לחיים ארוכים מומלץ לאחר כל 8 שעות עבודה רצופה 10 דקות מנוחה.

### תרשים חיבור חשמלי

