

מכשירי מדידה

מכשירי מדידה אלקטרוניים מובילים למדידות סביבה בתעשיות הקירור ומיזוג אוויר, משווק בלעדית ע"י סופקו אינטרנשיונל.

EM60 – מד טמפרטורה כפול

כניסות לרגשים: K או J, רזולוציה: 0.1 °C
טמפרטורה: K Type -200 ~ +1,300 °C
J Type -200 ~ +1,200 °C
כולל 2 רגשי טמפ' K, 91 ס"מ, ל 510 °C
(-100~1300 °C) ± read x 0.1%+0.7°
תכונות נוספות: Data Hold, Max & Min,
צג מואר, כיבוי עצמי, ΔT, אזעקה קולית
מידות ומשקל: 12x6x3 ס"מ, 180 גר'
סוללות: 3 X 1.5VDC AAA (כלול)
מסופק במזוודה עם כיסוי רגש, רצועת
נשיאה, מתאם לחצובה / תליה על קיר



EM10 – מד טמפרטורה ולחות

מודד טמפרטורה, לחות יחסית ונקודת טל
טמפרטורה: -10 °C ~ +50 °C
לחות: 0% ~ 100%RH
רזולוציה: 0.1 °C, 0.1%RH
דיוק מדידה: ±1.0 °C, ±3%RH (5~95%)
תכונות נוספות: Average, תאורת צג וכיבוי עצמי
מידות ומשקל: 12x6x3 ס"מ, 180 גר'
סוללות: 3 X 1.5V AAA (כלול)
מסופק במזוודה עם כיסוי רגש, רצועת
נשיאה, מתאם לחצובה / תליה על קיר



EM90 – טמפ' + אינפרא מגע

מודד: °C, °F, רזולוציה: 0.1 °C, 0.1 °F
כולל רגש טמפ' K, 91 ס"מ, ל 510 °C
(-100~1300 °C) ± 1 °C + read x 0.1%
אינפרא מגע, יחס אופטי 1:2, דיוק אופטי:
(-20 ~ +500 °C) ± 2 °C + read x 1.5%
תכונות נוספות: Data Hold, Max & Min,
Average, צג מואר, כיבוי עצמי
מידות ומשקל: 12x6x3 ס"מ, 180 גר'
סוללות: 3 X 1.5VDC AAA (כלול)
מסופק במזוודה עם כיסוי רגש, רצועת
נשיאה, מתאם לחצובה / תליה על קיר



EM20 – טמפ' ומהירות אוויר

מודד: m/s, km/h, fpm, mph, kts, °C, °F
וגם לפי סקאלת ביפורט (Beaufort)
מודד מהירות אוויר: 0.4 ~ 20 מטר לשנייה
טמפרטורה: -10 ~ +50 °C
רזולוציה: 0.1 m/s, 1 fpm, 0.1 °C, 0.1 °F
תכונות נוספות: Data Hold, Max & Min,
תאורת צג וכיבוי עצמי
מידות ומשקל: 16x6x3 ס"מ, 180 גר'
סוללות: 3 X 1.5VDC AAA (כלול)
מסופק במזוודה עם כיסוי רגש, רצועת
נשיאה, מתאם לחצובה / תליה על קיר



EM80 – מד רעש

לפי תקנים: IEC651/ANSI S1.4 Type 2
מודד בתדר: 31.5Hz ~ 8KHz, weight A
תחום: 30~120dB דיוק: 30~94dB (up to 1.5dB)
רזולוציה: 0.1dB
זמן תגובה: גרפי: 0.25S, דיגיטלי: 0.75S
בחירת תחום אוטומטית או ידנית מתוך: 4
30~60, 50~80, 70~100, 90~120dB
תכונות: Hold, Max & Min, תאורת צג, כיבוי עצמי
מידות ומשקל: 15.6x6x3 ס"מ, 150 גר'
סוללות: 3 X 1.5VDC AAA (כלול), מסופק
במזוודה עם רצועה, מתאם לחצובה ולתליה



EM30 – מד סיבובים

מודד: rpm, rps
תחום: 100 ~ 30,000 rpm, 1.7~ 500 rps
רזולוציה: 0.1 rpm (100~999.9 rpm),
1 rpm (1,000~30,000 rpm),
0.1rps (1.7~17rps), 1rps (17~500rps)
תכונות נוספות: Data Hold, Max & Min,
תאורת צג וכיבוי עצמי
מידות ומשקל: 12x6x3 ס"מ, 180 גר'
סוללות: 3 X 1.5VDC AAA (כלול)
מסופק במזוודה עם רצועה, מדבקות מחזיר
אור, כיסוי רגש, מתאם לחצובה /תליה לקיר



LIT6 P – אינפרא + דוקר

מודד: °C, °F, טמפרטורה: -20~ +270 °C
יחס אופטי: 1:6 רזולוציה: 0.1 °C
אמיסיבטי 0.95 דיוק: ±5.0 °C (-20~0 °C)
±3 °C + reading x 1.5% (0~270 °C)
תכונות: Data Hold, תאורת צג, כיבוי עצמי
מידות ומשקל: 18.2x5x4.3 ס"מ, 120 גר'
סוללות: 2 X 1.5VDC AAA (כלול)+גרתית



PIT6 L – טמפרטורה אינפרא

מודד: °C, °F, טמפרטורה: -20 ~ +270 °C
יחס אופטי: 1:6 רזולוציה: 1 °C
אמיסיבטי 0.95 דיוק: ±5.0 °C (-20~0 °C)
±3 °C + reading x 1.5% (0~270 °C)
תכונות: Data Hold, תאורת צג, כיבוי עצמי
מידות ומשקל: 9.3x5.8x2 ס"מ, 180 גר'
סוללות: 2 X 1.5VDC AAA (כלול) +רצועה



EM02 – מד טמפרטורה דוקר

מודד: °C, °F, טמפרטורה: -50% +270 °C
רזולוציה: 0.1 °C, סוללות: 2 x 1.5V (AG13)
תכונות נוספות: כיבוי עצמי, סוללות כלולות.

דיוק: ± reading x 1.5% (-50% -20 °C)
± reading x 1.0% (-20% 200 °C)
± reading x 2.0% (200% 270 °C)

